

CLP 220 (ISO VG 220)

Hochleistungs - Industriegetriebeöle für höchste Anforderungen.

DBV CLP wird formuliert mit hervorragenden Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung und langanhaltenden Schutz vor Alterung. Getriebeöle werden zur Schmierung von Stirn-, Kegel- und Schneckengetrieben, Zahnradgetrieben und Lager mit Tauch- und Umlaufschmierung sowie für Klauenkupplungen, Drucklager von Walzenzapfen und hochbelasteten Gleitflächen (Gelenke) verwendet.

Verwendbar wenn folgende Spezifikationen gefordert werden:

- DIN 51 517 Teil 3
- FZG-Test A8, 3/90
- Schadenskraftstufe: >12

- AIST 224 (US Steel)
- AGMA 9005 E02 (EP)

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte 15°C	DIN 51 757	kg/L	0.891
Viskosität 40°C	DIN 51 562	mm²/s	223.0
Viskosität 100°C	DIN 51 562	mm²/s	18.8
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	94
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	285
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-21

Die angegebenen Kennwerte entsprechen dem aktuellen Stand der Produktion. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Der Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der Handhabung und Verwendung der Produkte einzuhalten. Da die Produkte von DBV kontinuierlich weiterentwickelt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die technischen Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.